

⚠ Tasarımı gönderirken tüm açıklamalar ve kılavuz çizgiler kaldırılmalıdır. ⚠

## Güvenli Alan

Tasarım sırasında logo ve yazılar, belirlenen güvenli alan içinde konumlandırılır. Bu alanın dışındaki içerikler kesilme riski taşır. Alan dışında yalnızca zemin rengi veya devam eden görseller kullanılmalıdır.

## Kesim Alanı

Tasarım, kesim çizgisine göre hazırlanır; bu çizginin dışında kalan öğeler baskıda görünmez.

## Taşma Alanı

Varsa, zemin rengi ile zeminde devam eden tüm görseller ve çizimler, kesim çerçevesine kadar taşınır.

## Kırım Çizgisi

Kağıt, kırım çizgisi boyunca ikiye katlanacaktır.

bastırır

## Baskı Standartlarına Uygun Tasarım Rehberi

- Tasarım **CMYK** formatında hazırlanır.
- Tasarımda **taşma payı** bulunur.
- Siyah renk **C:0 M:0 Y:0 K:100** olarak ayarlanır, gri tonlar ise yalnızca **K** değeri değiştirilerek elde edilir.  
Örneğin:  
**C:0 M:0 Y:0 K:45**   
**C:0 M:0 Y:0 K:80**
- Kaliteli bir baskı elde etmek için fotoğraflar **300 DPI** çözünürlükte, diğer tüm öğeler ise **vektörel** formatta hazırlanır.
- Tasarımdaki metinler okunabilirlik için en az **6 punto** olmalıdır. Daha az puntoda kullandığınız metinler okunamayacaktır.

230 mm

230 mm

320 mm