

⚠ Tasarımı gönderirken tüm açıklamalar ve kılavuz çizgiler kaldırılmalıdır. ⚠

Güvenli Alan

Tasarım sırasında logo ve yazılar, belirlenen güvenli alan içinde konumlandırılır. Bu alanın dışındaki içerikler kesilme riski taşır. Alan dışında yalnızca zemin rengi veya devam eden görseller kullanılmalıdır.

Kesim Alanı

Tasarım, kesim çizgisine göre hazırlanır; bu çizginin dışında kalan öğeler baskıda görünmez.

Taşma Alanı

Varsa, zemin rengi ile zeminde devam eden tüm görseller ve çizimler, kesim çerçevesine kadar taşırılır.

bastırver

Baskı Standartlarına Uygun Tasarım Rehberi

- Tasarım **CMYK** formatında hazırlanır.
- Tasarımda **taşma payı** bulunur.
- Siyah renk **C:0 M:0 Y:0 K:100** olarak ayarlanır, gri tonlar ise yalnızca **K** değeri değiştirilerek elde edilir.
Örneğin:
C:0 M:0 Y:0 K:45
C:0 M:0 Y:0 K:80
- **Bu ürün sadece vektörel formatta hazırlanır. Fotoğraflı tasarımlar baskıya uygun değildir.**
- **Gofre (kabartma) alanları ince hat olmamalı; kalın ve belirgin hatlar tercih edilmelidir.**

51 mm

84 mm

⚠ Tasarımı gönderirken tüm açıklamalar ve kılavuz çizgiler kaldırılmalıdır. ⚠

Gofreli alanları bu sayfada işaretleyiniz

Tasarımınızı bu alana yeri deęişmeden olduęu gibi kopyalayın; gofre uygulanmasını istemedięiniz görseller, zemin ve bilgileri kaldırın.

Gofre alanlarını renk örneğinde belirtilen **GOFRE (C:0 M:100 Y:0 K:0)** rengi ile işaretleyin.

Gofre uygulanacak **çizgilerin kalınlığı en az 5 mm olmalıdır**. Daha ince çizgiler ve yazılar kayma riski taşıdığından, isim ve adres gibi ince yazılara gofre uygulanması uygun deęildir. **Yazılara uygulanacaksa en az 12 punto olmalı** ve ince karakter kullanılmamalıdır.



Gofre Rengi

Not: Gofre uygulaması sadece bir taraf için yapılmaktadır.

84 mm

51 mm